

Fakta Vädskydd

Monterande företag/beställare:

Kontaktperson:

Telefon:

Entreprenör:

Kontaktperson:

Telefon:

Arbetsplats:

Typ av vädskydd:

Snöröjningsmetod:

Jourrutin: Jour tel:

Referensvindhastighet m/s:

Terrängtyp (0-IV):

Höjd över mark m:

Vindhastighetstryck kN/m²:

Beräknat för personlast: JA NEJ

2 x 1,2 kN enl. AFS 2013:4

Beräknad snölast: SL 1 – 0,10 kN/ m²

SL 2A – 0,25 kN/ m²

SL 2B – 0,60 kN/ m²

SL 3 - Platsspecifik snölast enligt Eurokod

Uppfört enligt tillverkarens monteringsinstruktioner: JA NEJ

Finns behov av tillträdesled: JA NEJ

Dimensioneringshandlingar framtagna: JA NEJ

VIKTIGT!

- Entreprenören utför kontroll av vädskyddet innan den överlämnas till beställaren.
- Handlingar som erfordras enl. AFS 2013:4 §57 skall överlämnas till beställaren.
- Vädskyddet kontrolleras före användning och fortlöpande under användningstiden av beställaren enl. AFS 2013:4 §55, §56 och §61.
- Ingrepp på ställningen får endast utföras av person med erforderlig utbildning och med medgivande från uthyraren, AFS 2013:4 §47.

Anm.:

Kontrollerad och godkänd av:

Datum

Signatur