

HAKI® Safety

Säker arbetsplats!



HAKI Safety förhindrar olyckor på ex flerbostadshus och industribyggnader.

Nytt användningsområde för våra grundkomponenter

Nu kan du enkelt montera ett tillfälligt fallskydd på bjälklag och balkonger. Allt du behöver är fyra nya komponenter – resten har du redan!

HAKI Safety är ett smart fallskydd för dig som redan har våra ställningar på din arbetsplats. Med några enkla komponenter får du ett komplett skydd på tak, bjälklag, balkonger och prefabricerade väggar.

Skyddar mot fallolyckor under byggtiden


Det enda du behöver komplettera dina grundkomponenter med är universalfäste, skruvfot, grindhållare och räckeshållare. Du behöver inga nya stolpar. Du bara monterar spira FSSH 1000 på ett fäste och använder som räcesstolpe. Som skydd använder du skyddsgrind med nät SGF eller skyddsräcksram SKRD kombinerat med fotlist. Sen är det klart! Arbetsplatsen är skyddad mot fallolyckor.

En leverantör är allt du behöver – HAKI.

Dessa grundkomponenter har du redan




Skyddsräcksram
Med fjäderlås



Skyddsgrind med nät
Steglöst justerbar i höjd



Fotlist trä



Spira
Rördiameter 48 mm. Byglar på samma nivå. Spirskarv med tapp

Fyra komponenter att haka i

Universalfäste

7155141 (8,1 kg)



Universalfästet kan användas på valvkanter, väggtoppar eller liknande. Det kan monteras horisontellt eller vertikalt som fäste för spiran. Det har en kraftig självrensande gänga och är avsett för materialtjocklekar på 70-370 mm.

Skruvfot

7155140 (1,6 kg)



Skruvfoten fäster du enkelt på valv eller andra horisontella ytor av betong. Fotens M16-skruv monteras i en ingjuten eller förmonterad hylsa.

Grindhållare SGF

7053108 (4,3 kg)



Räckeshållare SKRD

7053109 (1,8 kg)



Skulle avståndet eller vinkeln mellan ett par spiror inte fungera med modulmått på räcken, använder du en grindhållare för SGF eller en räckeshållare för SKRD. Hållarna gör det möjligt att steglöst placera nästa spira på vilket avstånd och, tillsammans med kombinationsbeslaget (se bild nedan), i vilken riktning som helst.

Här använder du HAKI Safety

HAKI Safety är ett kraftigt fallskydd som uppfyller kraven enligt EN 13374 Klass A. Skyddet anpassas enkelt efter olika behov.



Grindhållare SGF används för valfri placering av räckesstolpar när du har skyddsgrind med nät. Kombinationsbeslaget möjliggör montering i olika vinklar.



Valv med skruvfot, spira, skyddsräcksram och fotlist.



Fönsterbröstning med universalfäste, spira och skyddsräcksram.



Skruvfot med skyddsräcke SKRD och fotlist.

**HAKI Safety är
ett perfekt komplement till
HAKI Universal. Allt du behöver
är fyra nya komponenter – sen
har du en säker arbetsplats
på tak, bjälklag och
balkonger.**

